



Typ oděvu: **Golden Brown™**

Obchodní značka: **Golden Brown™**

Velikost : viz potisk na tomto výrobku

### Určeno k používání:

#### Obecně:

Tento výrobek je určen k používání pro všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, rovněž i pro řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástřiky. Protože se použítí liší, je na zodpovědnosti uživatele identifikovat správný výrobek pro každé použití.

### Určení možných rizik:

U určených svařovacích procesů jsou možná tato rizika : vzplanutí, rozstřík roztaveného materiálu, sálavé teplo, a rovněž krátkodobý elektrický šok.

### Vysoké napětí:

Tento výrobek chrání proti krátkodobému elektrickému šoku a nechrání proti delšímu zásahu vysokým napětím. V těchto případech musíte při svařování a řezání dodržovat rovněž bezpečnostní instrukce uvedené na používaných zdrojích. Jestliže je zvýšené nebezpečí el. šoku nebo z holých elektrických vodičů, bude požadována další elektroizolace, jak je uvedeno v 6.10 normy EN11611 na ochranu proti holým vodičům až do 100 V = (DC).

### Ochrana těla ve všech pozicích:

Tento výrobek chrání v určených polohách při práci a svařování. Je možné, že budou požadovány extra ochranné výrobky. Je na zodpovědnosti uživatele identifikovat je.

### Ochrana zástěrami:

V případě, že jsou používány k ochraně zástěry, tak tyto by měly chránit uživatele minimálně od švu ke švu.

### Doplňkové oděvy:

Doplňkové oděvy by měly splňovat nejméně Třidu 1 z normy EN11611.

**Použitý materiál:** Boční dělená hovězí useň v kombinaci s 305 g/m2 protipožární látkou (44-5530 + 44-5600: licová hovězí useň) se používá s 3 vrstvami materiálu KEVLAR® jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky E.I.duPont de Nemours and Company

**Zdravotní informace:** Hladina ph, chromu (VI) a PCP u všech materiálů byla testována a splňuje zdravotní standardy CE. Barvení : barvení je prováděno za použití přírodních materiálů

**Praní, sušení a žehlení:** Není dovoleno prát, sušit v sušičce, ani žehlit.

**Uskladnění:** Skladujte v suchých, tmavých prostorách a při teplotách mezi 10°C a 20 °C. Nepokládejte na 1 paletu více jak 5 kartonů.

**Stárnutí:** změna parametrů výrobku v průběhu používání nebo skladování Poznámka 1 k záznamu: Stárnutí je způsobeno kombinací několika faktorů, např.:

- čištění, údržba nebo dezinfekce;
  - vystavení viditelnému a/nebo ultrafialovému záření;
  - vystavení vysokým nebo nízkým teplotám nebo změnám teplot;
  - vystavení chemickým látkám včetně vlhkosti;
- Každý výrobek obsahuje štítek s jedinečným kódem pro dohledatelnost výrobního procesu.

### Nesprávné použití:

#### Stupeň ochrany:

Stupeň ochrany svařecích ochranných oděvů se snižuje, je-li kontaminován hořlavými materiály.

#### Hladina kyslíku:

Zvýšení hladiny kyslíku v ovzduší značně snižuje ochranu svařecích ochranných obleků proti plameni. Když svařujete ve stísněných prostorách, musíte dbát zvýšené opatrnosti. Vzduch obohacený vyšším množstvím kyslíku je nebezpečný.

#### Elektroizolace:

Elektroizolační vlastnosti oděvů budou sniženy, je-li oděv vlhký, špinavý nebo nasáklý potem.

#### Používání dvoudílných oděvů:

Aby dvoudílné oděvy poskytl určenou úroveň ochrany, musí být používány současně.

#### Doplňky k ochraně těla při svařování:

Doplňky k ochraně těla používané s tímto výrobkem při svařování, musí splňovat příslušné EN standardy pro rizika při svařování.

#### Omezení použití :

Tento pracovní kožený oděv se používá pro běžné pracovní činnosti a pro svaření. Uživatel si musí uvědomit, že všechno zapínání musí být zavřeno hlavně kvůli užívání na svařovací práce a výběru správné velikosti. Svařecskou bundu 33-3060 lze nosit pouze s dodatečnou ochranou krku. Doplnující ochranné oděvy (zástěra, rukávy, kamaše) je třeba nosit pouze se svařeckým oblekem. Kamaše by měly být nošeny přes svařecské boty.

**Záruka:** Tento výrobek má záruku na výrobní vady. Pokud bude opravován, musí to být provedeno výrobcem.

**Odstranění:** Tento výrobek nemůže být používán opakovaně, ekologické odstranění výrobku je na zodpovědnosti uživatele. Likvidace výrobku dle místních pravidel.

**Trvanlivost:** Životnost závisí na stupni opotřebení a intenzitě používání v dané oblasti využití. Z toho důvodu nejsou časové informace k dispozici.

#### Klima podle klauzule 6.10:

Zkoušení vzorků bylo prováděno při teplotě (20±2) °C a relativní vlhkosti (85 ±5) %.

### Následující vysvětluje pictogram vyznačený na tomto:



#### Celkové požadavky na bezpečnost

Článek	Požadavek	Třída 1	Třída 2
6.2	Pevnost v tahu: tkaný vnější textilní materiál Pevnost v tahu: kůže	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Odolnost proti roztržení: tkaný vnější textilní materiál Odolnost proti roztržení: kůže	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Odolnost proti protržení: zkušební plocha 7,3 cm <sup>2</sup> Odolnost proti protržení: zkušební plocha 50 cm <sup>2</sup>	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Odolnost švů: Textilní materiál Odolnost švů: Kůže	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Rozměrové změna tkaného materiálu Rozměrové změna síťového material	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Šíření plamene Postup A – povinný Postup B – nepovinný	ISO 15025:2000, Postup A (povrchové vznícení ) ISO 15025:2000, Postup B (okrajové vznícení ) Žádné hoření na vrcholu ani po stranách žádné tvoření děr <sup>a</sup> Žádné hořící nebo natavené zbytky Střední dohoření ≤ 2 s Střední odlesk ≤ 2 s	ISO 15025:2000, Postup A (povrchové vznícení ) ISO 15025:2000, Postup B (okrajové vznícení ) Žádné hoření na vrcholu ani po stranách žádné tvoření děr <sup>a</sup> Žádné hořící nebo natavené zbytky Střední dohoření ≤ 2 s Střední odlesk ≤ 2 s
6.8	Odolnost proti rozstříku	15 kapek	25 kapek
6.9	Přenos tepla ( radiace)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Elektrický odpor	> 10 <sup>5</sup> Ω	> 10 <sup>5</sup> Ω
6.11	Požadavky na kůži: obsah tuku	≤ 15 %	≤ 15 %


<sup>a</sup> Pro ISO 15025:2000, Postup B, tento požadavek není použitelný

### Upozornění: Prohlášení o shodě, protokol o zkoušce, certifikát, návod: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

Rukavice a oděvy Weldas byly testovány a certifikovány u společnosti TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Německo (EU č. 0197).

#### Informační adresa:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europe@weldas.eu](mailto:europe@weldas.eu)



Art.nr. (LxW)	A	B	C
44-2136 (91x60)	166-200	98-160	90-120
44-2142 (107x60)	166-200	98-160	90-120
44-2142 W (107x80)	166-200	98-160	90-120
44-2828 (71x56)	166-200	98-160	90-120
44-2836 (91x60)	166-200	98-160	90-120

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
	44	48	52	56	60	64	66
A	166-170	171-176	177-182	183-187	188-192	193-196	197-200
B	98	100	112	124	136	148	160
C		90-98*	96-104*	98-120*	106-132	108-144	114

\* = art.nr. 44-2600



Zkoušení a certifikace tohoto výrobku je provedeno dle EN ISO 11611:2015 společností TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Til-lystraße 2, D-90431 Nürnberg, Německo (EU nr. 0197).

Zkušební zprávy, certifikáty a manuály si můžete stáhnout na: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

**Informační adresa:**

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)