

KÜHTREIBER®

KITin 150

10-150 A

140 A/60%



Objednací číslo	50207
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1 x 230
Jištění – pomalé [A]	16
Rozsah svařovacího proudu [A]	10 – 150
Zatěžovatel 100 % [A]	125
Zatěžovatel 60 % [A]	140
Zatěžovatel při max. I	45%
Sítě proud/příkon 60% [A/kVA]	19/4,3
Napětí na prázdko [V]	88
Krytí	IP 23 S
Konektor pro připojení svař. hořáku	10-25
Doporučený typ hořáku	KTB 17V
Rozměry [mm]	220 x 143 x 310
Hmotnost [kg]	5,5

FUNKCE

HOT START	●
ARC FORCE	●
ANTI STICK	●
Popruh pro snadné nošení	●

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Svařovací kabely	●
Plast. kufr na inverter a příslušen.	●
Dálkové ovládání	●
Samozatmívací maska	●
Elektrody	●
Svařovací hořák TIG	●

POPIS

KITin 150 je inverterový stroj určený pro průmyslové a profesionální použití. Je konstruován s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroj se vyznačuje vysokými zatěžovateli (125 A na 100 %), výkonem, nízkou spotřebou el. energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a hlavně spolehlivé.

Stroj je určen do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Stroje jsou vybaveny konektorem k připojení dálkového ovládání s regulací potencio-metrem.

POUŽITÍ

Stroj je správnou volbou pro používání ve výrobě, na montážích, v kovovýrobě, údržbě nebo domácí dílně.

