

Datum vydání/verze č.: Revize: 16. 2. 2023 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 28. 8. 2017 / 1.0

Název výrobku: **ANTIRUGGINE****ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1. Identifikátor výrobku**

Identifikátor výrobku: **ANTIRUGGINE**  
Další názvy: Nejsou uvedeny  
Registrační číslo REACH: Není aplikováno pro směs  
Jednoznačný identifikátor složení: **UFI: SVCN-89V2-7000-JW6Y**

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Určená použití: Ochranný antikoroziční sprej pro kovové předměty.  
Určeno pro spotřebitelské/profesionální/průmyslové použití.  
Nedoporučená použití: Všechny způsoby použití, které nejsou výslovně uvedené na etiketě.

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Výrobce: **SILICONI COMMERCIALE SPA**  
Adresa: Via Francia 4 Z. I. 36053 Gambellara (VI), Itálie  
Telefon: +39 0444 649766

www:  
Distributor: **WIRPO s.r.o.**  
Adresa: Škrobárenská 518/16, 617 00 Brno  
Identifikační číslo: 25 31 00 54  
Telefon: +420 543 250 727-9  
www: +420 543 250 730  
E-mail: [wirpo@wirpo.cz](mailto:wirpo@wirpo.cz)

E-mail odborně způsobilé osoby  
odpovědné za vypracování bezp. listu: [info@infobl.cz](mailto:info@infobl.cz)

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Toxikologické informační středisko  
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, CZ  
**+420 224 919 293; 224 915 402 (nepřetržitá služba)**

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

**Aerosol 1; H222-H229**

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí**

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Při dodržení pokynů k použití nemá nebezpečné účinky na zdraví člověka a životní prostředí.

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

**2.2. Prvky označení**

Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Identifikátor výrobku:

**ANTIRUGGINE**

Nebezpečné látky:

-

Výstražný symbol nebezpečnosti:



Signální slovo:

**Nebezpečí**

Standardní věty o nebezpečnosti:

**H222 Extrémně hořlavý aerosol.****H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.**

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.  
P261 Zamezte vdechování aerosolů.  
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.  
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Doplňující informace na štítku:

-

**2.3. Další nebezpečnost**Směs neobsahuje látky PBT, vPvB nebo endokrinní disruptory v koncentraci  $\geq 0,1$  %.

Pozor! Nádoba je pod tlakem. Aerosolové nádoby se mohou deformovat, explodovat a být odhozeny na značnou vzdálenost, pokud jsou vystaveny teplotě vyšší než 50 °C. Páry vytvářejí vznětlivé a výbušné směsi se vzduchem; páry jsou těžší než vzduch, takže se mohou hromadit v uzavřených prostorách při podlaze a způsobit nebezpečí požáru vznícením daleko od místa úniku. Aerosolové nádoby obsahují dusivý plyn; zabránit hromadění par v uzavřených prostorech kvůli zadržení rizika z důvodu nedostatku kyslíku.

Vysoká koncentrace par, zejména v uzavřených a nesprávně větraných prostorách, může způsobit podráždění dýchacích cest, nevolnost, ospalost nebo závratě.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1. Látky**

Produkt je směsí více látek.

**3.2. Směsi**

Směs níže uvedených látek a dalších příměsí.

| Identifikátor výrobku<br>(č. REACH)      | Koncentrace   | Indexové číslo<br>Číslo CAS<br>Číslo ES | Klasifikace podle nařízení (ES)<br>č. 1272/2008                                                             |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dekan<br>(01-2119474199-26)              | 40 – < 50 %   | -<br>124-18-5<br>204-686-4              | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>EUH066                                                           |
| butan<br>(01-2119474691-32)              | 15 – < 20 %   | 601-004-00-0<br>106-97-8<br>203-448-7   | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas; H280                                                                       |
| propan<br>(01-2119486944-21)             | 12,5 – < 15 % | 601-003-00-5<br>74-98-6<br>200-827-9    | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas; H280                                                                       |
| isobutan<br>(01-2119485395-27)           | 7 – < 10 %    | 601-004-00-0<br>75-28-5<br>200-857-2    | Flam. Gas 1; H220<br>Press. Gas; H280                                                                       |
| 2-butoxyethan-1-ol<br>(01-2119475108-36) | 2 – < 3 %     | 603-014-00-0<br>111-76-2<br>203-905-0   | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319 |

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**Všeobecné pokyny: Při zdravotních potížích nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Vdechnutí:</u>             | Odvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v teple a klidu. Při ztíženém dýchání konzultovat s lékařem.                                                                                                                                                                                           |
| <u>Styk s kůží:</u>           | Okamžitě sundat veškeré znečištěné oděvy a před dalším použitím je vyprat. Místa na těle, která přišla do styku s produktem (nebo je podezření, že přišla), je nutné okamžitě důkladně omýt tekoucí vodou, případně mýdlem. Důkladně omýt tělo (sprchou nebo koupelí). V případě dráždění vyhledat lékaře. |
| <u>Styk s okem:</u>           | Po kontaktu s očima vypláchnout oči vodou po dostatečně dlouhou dobu (alespoň 15 minut), přitom mít oční víčka otevřená, pak okamžitě konzultovat s očním lékařem. Chránit nezraněné oko.                                                                                                                  |
| <u>Požítí:</u>                | Není pravděpodobné. Při náhodném polknutí aerosolů nevyvolávat zvracení, konzultovat s lékařem. Zvracení vyvolat pouze na pokyn lékaře. Nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí.                                                                                                                              |
| <u>Pokyny pro záchranáře:</u> | Dbát na vlastní bezpečnost!                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Nejsou známy.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékařskou pomoc (ukázat návod k použití nebo bezpečnostní list, pokud je to možné). Poznámky pro lékaře: léčit podle symptomů.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

Vhodná hasiva: CO<sub>2</sub>, suchá chemická hasiva nebo chemický pěnový hasicí přístroj.

Nevhodná hasiva: Nepoužívat proud vody na hořící produkt.

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Nevdechovat produkty rozkladu vznikající při požáru nebo explozi. Při hoření vzniká hustý kouř. Při hoření vznikají směsi plynů obsahující oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>) a nespálené uhlovodíky.

Páry jsou těžší než vzduch a mohou se vzduchem vytvářet hořlavé směsi. Nádoby se mohou deformovat a explodovat při vystavení teplotám vyšším než 50 °C.

**5.3. Pokyny pro hasiče**

Používat plnou protipožární ochranu (EN 11611 nebo EN 469), izolovaný dýchací přístroj (EN 137), přilbu s ochranou krku (EN 443), ohnivzdorné rukavice (EN 407). Rozprašovaná voda může být použita k chlazení přehřátých nádob po jejich vystavení ohni. Zabránit úniku použitých hasicích prostředků do kanalizace a vodních zdrojů. Znečištěnou vodu použitou k hašení zachytávat odděleně. Nesmí být vypouštěna do kanalizace. Nepoškozené nádoby přesunout z dosahu ohně, pokud to lze provést bezpečně.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:

Odstraňte všechny zdroje vznícení (zákaz kouření, otevřený plamen, jiskry, elektřina atd.) nebo teplo z oblasti, kde došlo k úniku, a zajistit dostatečné větrání. Evakuovat okolní oblasti a zabránit vstupu externího a nechráněného personálu. Upozornit pohotovostní týmy pro úklid nehody. Zastavit únik produktu, pokud to lze provést bezpečně. Nemanipulovat s poškozenými nádobami nebo s unikajícím produktem bez použití ochranných prostředků. Zamezit vdechování par nebo mlhy. Řídit se také pokyny uvedenými v oddílu 7 a 8.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze:

Používat osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Páry jsou těžší než vzduch a mohou se hromadit v uzavřených prostorách a nízkých oblastech, kde se mohou snadno vznítit. V případě, že situaci nelze zcela vyhodnotit nebo pokud existuje riziko nedostatku kyslíku, používat pouze autonomní respirátor (typ EN 137). Řídit se také pokyny uvedenými v oddílu 7 a 8.

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Zamezit úniku kapaliny z poškozených nádob nebo výparů do půdy, povrchových vod, kanalizace nebo ovzduší. Zachytit kontaminovanou mycí vodu a pak ji zlikvidovat v autorizovaném zařízení. V případě úniku nebo vstupu do vodních toků, půdy nebo kanalizace informovat příslušné úřady.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Prostor vyvětrat. Zabránit odtoku do kanalizace. Používat nejiskřící nástroje a zařízení. Rozbité nádoby mechanicky sebrat a uložit do nádob pro sběr odpadu. Uniklý produkt pohlcovat nehořlavým inertním materiálem (suchý písek, zemina, vermikulit, křemelina) a znečištěný materiál uložit do uzavřených nádob pro sběr odpadu. Kontaminované zbytky odstranit viz oddíl 13. Znečištěné místo omýt velkým množstvím vody.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**Pokyny pro ochranu před požárem:

Nádoba je pod tlakem. Po použití nepropichovat ani nespalovat. Nepoužívat v blízkosti plamenů nebo jiných možných zdrojů zapálení. Během aplikace zákaz kouření. Provést preventivní opatření proti hromadění elektrostatického náboje. Nestříkat do otevřeného ohně, na žhavé předměty nebo horké žárovky. Používat pouze v dobře větraných prostorách.

Páry se mohou vznítit nebo způsobit explozi. Zabránit hromadění par otevřením oken a dveří a zajištěním dostatečného větrání. Páry jsou těžší než vzduch, takže se mohou hromadit v uzavřených prostorách a kumulují se u podlahy, což způsobuje riziko požáru a riziko vznícení i na delší vzdálenosti od zdroje. Zamezit vystavení přímému slunečnímu záření. Nevystavovat teplotám nad 50 °C.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zabránit přístupu nepovolaným osobám. Zajistit dostatečné větrání. Zamezit kontaktu s kůží a očima. Nevdechovat páry/aerosoly. Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Dodržovat běžná hygienická opatření a průmyslové bezpečnostní předpisy. Otevřená balení uchovávat těsně uzavřená a ve vzpřímené poloze. Kontaminovaný pracovní oděv před vstupem do jídelních prostor sundat. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Zamezení úniku do životního prostředí:

Aerosolové nádoby neřezat, nesvářet nebo nepropichovat. Hrozí nebezpečí výbuchu. Poškozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze učinit bez rizika. Zabránit unikům tekutin z poškozené nádoby do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. Zamezit vsáknutí do půdy. Při úniku postupovat podle oddílu 6.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Technická opatření pro skladovací podmínky:

Skladovat v dobře větratelném prostředí, chránit před přímým slunečním zářením.

Doporučená teplota skladování: + 15 až + 30 °C.

Chránit před otevřeným plamenem, jiskrami, zdroji tepla a zapálení. Uchovávat nádoby ve vzpřímené a bezpečné poloze, zabránit pádům. Neskladovat na chodbách a schodištích. Skladovat pouze v originálním a těsně uzavřeném balení. Nádoby nepropichovat ani neotvírat. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zabránit hromadění elektrostatického náboje.

Neslučitelné materiály:

Neskladovat s hořlavými látkami, samozápalnými nebo samovolně reagujícími látkami, organickými peroxidy, oxidačními činidly, pyroforickými pevnými látkami nebo kapalinami, výbušninami. Další viz oddíl 10.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry**

Kontrolní parametry látek v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

| Látka              | CAS      | PEL/NPK-P<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | Poznámky | Faktor přepočtu<br>na ppm |
|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| 2-butoxyethan-1-ol | 111-76-2 | 100 / 200                         | D, I, B  | 0,204                     |

B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, ve znění pozdějších předpisů

| CAS      | Název látky     | 8 hodin           |     | Krátká doba       |     | Poznámka |
|----------|-----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|----------|
|          |                 | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |          |
| 111-76-2 | 2-butoxyethanol | 98                | 20  | 246               | 50  | Pokožka  |

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů – testy v moči

| Látka                        | Ukazatel                             | Limitní hodnoty     |                           | Doba odběru                           |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Ethylenglykol-monobutylether | Butoxyoctová kyselina (po hydrolýze) | 200 mg/g kreatininu | 0,17 mmol/mmol kreatininu | Konec směny na konci pracovního týdne |

**Hodnoty DNEL a PNEC:** zatím nejsou k dispozici pro směs.Dekan

Hodnoty DNEL: nebylo zjištěno žádné nebezpečí (zdroj: ECHA registrované látky)

Hodnoty PNEC: údaje nejsou k dispozici: testování technicky není možné (zdroj: ECHA registrované látky)

2-butoxyethan-1-ol

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 98 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémovépracovníci: 1 091 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky systémovépracovníci: 246 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky lokálníspotřebitelé: 59 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémovéspotřebitelé: 426 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky systémovéspotřebitelé: 147 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky lokální

spotřebitelé: 6,3 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 8,8 mg/l

mořská voda: 0,88 mg/l

mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 463 mg/l

sladkovodní sedimenty: 34,6 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

mořské sedimenty: 3,46 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

půda (zemědělská): 2,33 mg/kg hmotnosti suché půdy

**8.2. Omezování expozice****8.2.1 Vhodné technické kontroly**

Zajistit dostatečné větrání. Pro určité operace může být nutné lokální odsávání. Používat pouze v prostorách vybavených odsávacím zařízením v nevybušném provedení.

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných prostředků stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnícké a fyzické osoby podnikající mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace prací.

**8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**

Nařízení vlády ČR č. 390/2021 Sb. a nařízení (EU) č. 2016/425 – veškeré osobní ochranné prostředky musí být v souladu s těmito nařízeními.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky. Na pracovišti zajistit zařízení pro výplach očí (oční sprcha).

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Ochrana očí a obličeje:</u> | Používat ochranné brýle s bočním krytem (EN 166).<br>Jestliže expozice parám vyvolává obtěžující pocit pro oči, používat protiplynovou masku s kompletním štítem/ochranou obličeje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Ochrana kůže:</u>           | <u>Ochrana rukou:</u><br>Během zacházení s produktem je nutné chránit ruce chemicky odolnými rukavicemi typu podle EN 374 (materiál PVC, PE, neopren, nitril, viton, nepoužívat přírodní kaučuk). Doporučuje se používat rukavice s ochranným indexem 6, doba průniku > 480 minut, tloušťka materiálu > 0,3 mm. V případě opotřebení, trhlin nebo vnitřního znečištění rukavice vyměnit.<br><u>Jiná ochrana:</u><br>Podle typu vykonávané činnosti zvolit vhodný ochranný oděv a obuv. Používat čisté antistatické a krycí oděvy a antistatickou bezpečnostní obuv pro profesionální použití kategorie S2 (typ EN 20345). V případě dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu používat ochranný oděv z materiálu nepropustného rozpouštědly (EN 340 – EN 13034). Při znečištění pokožky ji důkladně omýt. |
| <u>Ochrana dýchacích cest:</u> | Při nedostatečném větrání nebo při překročení mezních koncentrací použít odpovídající ochranu dýchacích cest. Používat masku podle EN 149 s filtrem FFP2, polomasku podle EN 140 s filtrem A2 podle EN 143 nebo masku podle EN 136 s filtrem A2 podle EN 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Tepelné nebezpečí:</u>      | Aerosolová nádoba se při přehřátí deformuje, praská a může být odhozena na značnou vzdálenost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**8.2.3 Omezování expozice životního prostředí**

Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Emise pocházející z výroby a použití produktu, včetně těch, které vznikly během ventilačních prací, by měly být sledovány, aby byly dodrženy předpisy na ochranu životního prostředí. Zbytky produktu by se neměly vypouštět do vodních toků nebo odpadních vod. Další informace viz oddíl 6.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Skupenství                                                  | Zkapalněný plyn v aerosolové nádobě        |
| Barva                                                       | Transparentní                              |
| Zápach                                                      | Typický (pro lehké ropné produkty)         |
| Bod tání/bod tuhnutí                                        | Nestanoveno                                |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu        | Nestanoveno                                |
| Hořlavost                                                   | Nestanoveno                                |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti                      | 1,8 % obj. / 15 % obj.                     |
| Bod vzplanutí                                               | < 0 °C                                     |
| Teplota samovznícení                                        | > 300 °C                                   |
| Teplota rozkladu                                            | Nestanoveno                                |
| pH                                                          | Nevztahuje se                              |
| Kinematická viskozita                                       | Nestanoveno                                |
| Rozpustnost                                                 | Ve vodě nerozpustný<br>V olejích rozpustný |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritická hodnota) | Nestanoveno                                |
| Tlak páry                                                   | 3 – 5 bar                                  |
| Hustota a/nebo relativní hustota                            | Nestanoveno                                |



Datum vydání/verze č.: Revize: 16. 2. 2023 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 28. 8. 2017 / 1.0

Název výrobku: **ANTIRUGGINE**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Relativní hustota páry | 2             |
| Charakteristiky částic | Nevztahuje se |

**9.2. Další informace**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Data nejsou k dispozici |  |
|-------------------------|--|

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Za běžných podmínek se neočekávají žádné nebezpečné reakce.

**10.2. Chemická stabilita**

Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní. Nádoba je pod tlakem. Po použití nepropichovat ani nespalovat. Chránit před přímým slunečním světlem. Nevystavovat teplotám nad 50 °C.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Za běžných podmínek se neočekávají žádné nebezpečné reakce.

Páry mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem. Aerosolové nádoby se mohou deformovat, explodovat a mohou být odhozeny na značnou vzdálenost, pokud jsou vystaveny teplotám vyšším než 50 °C.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Nevystavovat slunečnímu záření. Zabránit přehřátí a teplotám nad 50 °C. Uchovávat mimo dosah oxidačních činidel.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Zabránit kontaktu s hořlavými materiály. Produkt se může vznítit. Zamezit kontaktu se silnými redukčními a oxidačními činidly, silnými zásadami a kyselinami, teplými předměty.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Za běžných podmínek se produkt nerozkládá. Další informace viz oddíl 5.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

**Akutní toxicita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Žíravost/dráždivost pro kůži**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Vážné poškození očí/podráždění očí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Informace o látkách**Dekan**

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | > 2 000, OECD 401                             |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | > 2 000, OECD 402                             |
| - LC <sub>50</sub> , inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ): | > 5 000 mg/m <sup>3</sup> za 8 hod., OECD 403 |

Kožní dráždivost: negativní, králík, kůže

Oční dráždivost: negativní, králík, oko

Reprodukční toxicita: NOAEL orální: &gt; 1 000 mg/kg, potkan

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:

NOAEL orální: &gt; 5 000 mg/kg, potkan, OECD 408

NOAEL inhalační: 10,4 mg/l, potkan, OECD 413

**Butan**

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - LC <sub>50</sub> , inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ): | 658 za 4 hod. |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

**Propan**

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - LC <sub>50</sub> , inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ): | 658 za 4 hod. |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

Žádné dráždivé a leptavé účinky na pokožku a sliznice.

Kontakt se zkapalněným plynem může způsobit popáleniny za studena.

**2-butoxyethan-1-ol**

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ): | > 2 000 |
|-------------------------------------------------------------|---------|

**11.2. Informace o další nebezpečnosti**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systémuSměs neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci  $\geq 0,1$  %.**ODDÍL 12: Ekologické informace**

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

**12.1. Toxicita**

Produkt není považován za nebezpečný pro životní prostředí.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekan              | LC50, 96 hod., ryby: > 10 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>EC50, 48 hod., korýši: > 100 mg/l <i>Daphnia magna</i><br>EC50, 72 hod., řasy: > 100 mg/l <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i><br>NOEC, ryby: > 0,1 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> |
| 2-butoxyethan-1-ol | LC50, 96 hod., ryby: 1 474 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>EC50, 48 hod., korýši: 1 550 mg/l<br>EC50, 72 hod., řasy: 911 mg/l <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>                                                                            |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

Produkt není testován.

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dekan              | Snadno biologicky rozložitelný, > 60 % za 28 dní              |
| 2-butoxyethan-1-ol | Biologicky rozložitelný, 96 % za 14 dní, koncentrace 100 mg/l |

**12.3. Bioakumulační potenciál**

Produkt není testován.

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxyethan-1-ol | BCF - biokoncentrační faktor = 3<br>log Pow = 0,83 potenciál nízký |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

**12.4. Mobilita v půdě**

Produkt není testován.

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Dekan | Nemobilní, log Koc = 4,16 |
|-------|---------------------------|

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**Směs neobsahuje látky PBT, vPvB v koncentraci  $\geq 0,1$  %.**12.6. Vlastností vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**Směs neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci  $\geq 0,1$  %.



**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Dodržovat zásady správné průmyslové hygieny, aby nedošlo k úniku produktu do životního prostředí.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

Vhodný způsob odstraňování odpadů – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Aerosolová nádoba může explodovat při teplotě nad 50 °C, pokud obsahuje malé množství zbytků plynu. Odstranění aerosolových nádob s kapalným a plynným produktem uvnitř proběhne jejím řízeným vypouštěním v zařízení k tomu určeném, tedy v takovém subjektu, který má na základě užitých technologií a technických zařízení povolenou tuto činnost podle schváleného provozního řádu (oprávněná osoba).

Prázdné obaly budou následně odstraněny podle kat. č. 15 01 10. Prázdné nádoby mohou být skládkovány i s výplní, rozřezány a recyklovány (musí tak být učiněno v souladu s provozním řádem oprávněné osoby) nebo spalovány (opět jen v zařízeních tomu určených).

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje původce odpadu na základě použití výrobku.

Doporučený kód odpadu:

Prázdné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek:

15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami kontaminované

Prázdné nádoby bez nebezpečných zbytků:

15 01 04 Kovové obaly

Případné sorbenty použité při únicích z nádob: 15 02 02\* Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Vhodný způsob odstraňování odpadů – spotřebitel

Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

|                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo nebo ID číslo</b>                       | UN 1950                                                                             |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | <b>ADR/RID:</b><br>AEROSOLY<br><b>IMDG, ICAO/IATA:</b><br>AEROSOLS                  |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | 2; 5F (ADR)<br>2.1 (IMDG, ICAO)                                                     |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                              | -                                                                                   |
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Ne                                                                                  |
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Není známo                                                                          |
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Není známo                                                                          |
| Doplňující informace:                                     |  |

Datum vydání/verze č.: Revize: 16. 2. 2023 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 28. 8. 2017 / 1.0

Název výrobku: **ANTIRUGGINE**

|  |                                          |          |
|--|------------------------------------------|----------|
|  | <b>Silniční přeprava – ADR</b>           |          |
|  | Klasifikační kód                         | 5F       |
|  | Zvláštní ustanovení                      | 190      |
|  | Omezená množství                         | 1 L      |
|  | Kód omezení pro tunely                   | D        |
|  | Zápis v přepravním dokladu:              |          |
|  | Žádný – baleno v režimu omezené množství |          |
|  | <b>Námořní přeprava – IMDG</b>           |          |
|  | EMS (pohotovostní plán)                  | F-D, S-U |
|  | Látka znečišťující moře                  | ne       |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: bod 3, 40.

Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné.

Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.

SEVESO (prevence závažných havárií): kategorie P3a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti směsi, ale jsou k dispozici údaje o nebezpečných látkách obsažených ve směsi.

**ODDÍL 16: Další informace**Změny bezpečnostního listu

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 15. 3. 2022 / verze 5.1

Historie revizí:

| Verze | Datum       | Změny                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0   | 28. 8. 2017 | První vydání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle nařízení Komise (EU) 2015/830                                                                     |
| 2.0   | 16. 2. 2023 | Změna složení – hnací plyn, změny ve všech oddílech bezpečnostního listu.<br>Formální úprava formuláře podle nařízení Komise (EU) 2020/878<br>Doplňeny informace do oddílu 1.1 (UFI) |

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovůmCAS Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na [www.cas.org](http://www.cas.org))

ES číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT látky perzistentní, bioakumulativní a toxické

vPvB látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod)

PEL přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí

LD<sub>50</sub> hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání

Datum vydání/verze č.: Revize: 16. 2. 2023 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 28. 8. 2017 / 1.0

Název výrobku: **ANTIRUGGINE**

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> | hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání                           |
| EC <sub>50</sub> | koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus                   |
| IC <sub>50</sub> | polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus                   |
| SVHC             | Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy                                     |
| DNEL             | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)        |
| PNEC             | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
| Aerosol 1        | Aerosol, kategorie 1                                                                                   |
| Flam. Gas 1      | Hořlavý plyn, kategorie 1                                                                              |
| Press. Gas       | Plyny pod tlakem                                                                                       |
| Flam. Liq. 3     | Hořlavá kapalina, kategorie 3                                                                          |
| Asp. Tox. 1      | Toxicita při vdechnutí, kategorie 1                                                                    |
| Acute Tox. 4     | Akutní toxicita, kategorie 4                                                                           |
| Skin Irrit. 2    | Dráždivost pro kůži, kategorie 2                                                                       |
| Eye Irrit. 2     | Podráždění očí, kategorie 2                                                                            |

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a aktuálních právních předpisů.

Bezpečnostní list byl zpracován podle originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

Metody hodnocení použité při klasifikaci směsi

• na základě údajů ze zkoušek (Aerosol 1; H222-H229)

Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita distributorem na základě článku 4, odstavce 5 nařízení (ES) č. 1907/2006 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce).

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

H220 Extrémně hořlavý plyn.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Pokyny pro školení

Bezpečnost práce na pracovišti určuje Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými postupy pro likvidaci havárií, s přepravou.

Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 umožnit přístup k informacím z bezpečnostního listu všem zaměstnancům, kteří tento produkt používají nebo jsou během své činnosti vystaveni jeho účinkům, a rovněž zástupcům těchto pracovníků.

Další informace

Další informace poskytne: viz oddíl 1.3.

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti produktu pro konkrétní aplikaci.

## PŘÍLOHA

### EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ

Tato příloha je nedílnou součástí bezpečnostního listu týkajícího se látek  
**PROPAN – BUTAN - ISOBUTAN**

#### Obsah

0. ÚVOD
  - Obecné informace o kontrole rizik týkajících se fyzikálně-chemické nebezpečnosti
1. Použití
  - 1.1. Určená použití
    - Stručný popis všech expozičních scénářů s deskriptory použití a stadií životního cyklu
  - 1.2. Nedoporučená použití
2. Posouzení expozice
3. Charakterizace rizik
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda jeho provozní podmínky vyhovují podmínkám popsaným v těchto expozičních scénářích
- 4.1. Pracovníci

#### 0. ÚVOD

Tento produkt je nebezpečný. Směs je klasifikovaná podle nařízení CLP následovně:

- Flam. Gas 1 H220 (Extrémně hořlavý plyn.)
- Plyn pod tlakem H280 (Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.)

Posouzení rizik v souvislosti s hořlavostí bylo provedeno a expoziční scénář (ES) byl vypracovaný podle článku 14 nařízení REACH. Pro třídu nebezpečnosti „plyn pod tlakem“ se nevyžaduje ani posouzení rizik, ani vypracování scénářů.

#### Obecné informace o kontrole rizik týkajících se fyzikálně-chemické nebezpečnosti:

Cílem tohoto obecného přístupu kvalitativního posouzení rizik je omezit či zamezit styku s produktem a nehodám s ním spojeným. Implementace opatření kontroly rizik (RMM) a provozních podmínek popsaných v příloze zajistí, že pravděpodobnost události nastalé v důsledku nebezpečnosti produktu bude zanedbatelná a riziko bude „pod kontrolou“.

Produkt je klasifikovaný jako H220 (extrémně hořlavý plyn). Následující RMM a provozní podmínky zajistí přijatelnou úroveň rizika.

Riziko hořlavosti: před manipulací si přečtěte veškerá varování a ujistěte se, že jim rozumíte. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, teplých povrchů, jisker, otevřeného plamene a dalších zdrojů zapálení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zákaz kouření.

#### 1. Použití

##### 1.1. Určená použití

Určená použití směsi jsou uvedena v následující tabulce:

**Stručný popis všech expozičních scénářů s deskriptory použití a stadii životního cyklu**

| Číslo (ES) | Stručný popis expozičního scénáře | Kategorie výrobků (PCN) | Výroba | Formulace | Průmyslové použití | Profesionální použití | Spotřebitelské způsoby použití | Doba trvání použití částic | Oblast použití (SU)    | Kategorie procesů (PROC)             | Kategorie předmětů (AC) | Kategorie uvolňování do ŽP (ERC)           |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1          | Hnací plyny                       | -                       | x      | -         | x                  | -                     | -                              | -                          | 3, 4, 8, 9, 10, 12, 24 | 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 12, 14, 15 | -                       | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 9a, 10a, 11a         |
| 2          | Šíření                            | -                       | -      | -         | x                  | -                     | -                              | -                          | 3, 4, 8, 9, 10, 12, 24 | 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 12, 14, 15 | -                       | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8c, 8d, 9a, 10a, 11a |
| 3          | Hnací plyny                       | -                       | -      | -         | x                  | -                     | -                              | -                          | 3, 4, 10               | 3, 7, 9                              | -                       | 2, 8a, 8d                                  |
| 4          | Expandující činidlo               | -                       | -      | -         | x                  | -                     | -                              | -                          | 3, 4, 12               | 1, 2, 3, 4, 8b, 9, 12, 14            | -                       | 3, 4, 5                                    |

| Číslo (ES) | Stručný popis expozičního scénáře       | Kategorie výrobků (PCN)                                       | Výroba | Formulace | Průmyslové použití | Profesionální použití | Spotřebitelské způsoby použití | Doba trvání použití částic | Oblast použití (SU) | Kategorie procesů (PROC)         | Kategorie předmětů (AC) | Kategorie uvolňování do ŽP (ERC) |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 5          | Formulování a nové balení látek a směsí | -                                                             | -      | x         | -                  | -                     | -                              | -                          | 3, 10               | 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15 | -                       | 2                                |
| 6          | Hnací plyny                             | -                                                             | -      | -         | -                  | x                     | -                              | -                          | 22                  | 11                               | -                       | 8a<br>8d                         |
| 7          | Hnací plyny                             | 1, 3, 4, 6, 8, 9a, 12, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39 | -      | -         | -                  | -                     | x                              | -                          | 21                  | -                                | -                       | 8a, 8d, 9a, 10a                  |
| 8          | Expandující činidlo                     | 32                                                            | -      | -         | -                  | -                     | x                              | -                          | 21                  | -                                | -                       | 10a, 11a                         |

## 1.2 Nedoporučená použití

Žádné jiné použití se nedoporučuje, pokud pro ně nebylo vypracováno posouzení před zahájením daného použití, aby se prokázalo, že riziko je pod kontrolou.



## 2. Posouzení expozice

V posouzení chemické bezpečnosti provedeném v souladu s čl. 14 (3) nařízení REACH a s odkazem na přílohu I, části 1–3 (posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví, posouzení fyzikálně-chemické nebezpečnosti, posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí) a části 4 (posouzení PBT/vPvB) tohoto nařízení, nebylo zjištěno žádné nebezpečí.

Směs, podobně jako další členy téže kategorie, není klasifikována jako nebezpečná pro lidské zdraví ani pro životní prostředí, ani se nejví jako PBT či vPvB. Proto nebylo provedeno kvantitativní posouzení expozice pro člověka a pro životní prostředí. Pro stanovení provozních podmínek, které garantují kontrolu rizik souvisejících s fyzikální nebezpečností (hořlavost), byl použit kvalitativní přístup.

## 3. Charakterizace rizik

Směs, podobně jako další členy téže kategorie, není klasifikována pro lidské zdraví ani pro životní prostředí, není CMR a dokonce ani PBT či vPvB. Proto nebyl provedený výpočet poměru charakterizace rizik (RCR). Pro stanovení provozních podmínek, které garantují kontrolu rizik souvisejících s fyzikální nebezpečností (hořlavost), byl použit kvalitativní přístup, viz popis níže.

Scénáře nehod, relevantní z hlediska nařízení REACH, jsou malé nehody (případy/příhody), které mohou nastat na pracovišti a v rámci spotřebitelských způsobů použití. Velké nehody na pracovišti způsobené chemikáliemi a požadavky na kontrolu těchto rizik jsou regulovány směrnicí Seveso II a neměly by se brát v úvahu.

Riziko vyvolané fyzikálně-chemickou nebezpečností látek lze kontrolovat implementací opatření kontroly rizik přizpůsobených každému konkrétnímu riziku. Tato opatření je třeba zavést z důvodu kontroly rizik a nutnosti prokázat, že lze zajistit bezpečné podmínky použití; dále musí být k dispozici bezpečnostní list, aby bylo možné určit a oznámit příslušná opatření kontroly rizik.

U hořlavých látek je nutné brát v úvahu organizační a technická opatření uvedená v tabulce, aby se zabránilo vznícení těchto látek. Tato opatření jsou vhodná k zamezení menších nehod, k nimž může dojít na pracovišti nebo v rámci spotřebitelských způsobů použití. U velkých výrobních závodů nebo při použití značného množství látek s hořlavými vlastnostmi se aplikují ustanovení směrnice ATEX (94/9/ES a 99/92/ES) pro kontrolu rizik pocházejících z hořlavých látek a výbušných prostředí.

Na základě implementace opatření kontroly rizik při zacházení a skladování v rámci určených použití je možné usoudit, že žádné bezprostřední obavy nejsou na místě, jelikož kontrola rizika je na přijatelné úrovni.

**Tabulka 1. Obecné RMM: zacházení a skladování látek klasifikovaných jako hořlavé**

| P-věty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zacházení se směsí a preventivní opatření pro přemísťování                                                                                                     | Průmys-<br>lové | Profesio-<br>nální | Spotřebi-<br>telské |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| <b>Prevence</b><br>P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.<br>P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.<br>P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.<br>P241 Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/...] zařízení do výbušného prostředí.<br>P242 Používejte nářadí z nejlépejšího kovu.<br>P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.<br>P280 Používejte ochranné rukavice a obličejový štít nebo ochranné brýle. | Zamezte rozstřikávání při plnění (nevztahuje se na plyny).                                                                                                     | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEPOUŽÍVEJTE stlačený vzduch k plnění, vypouštění a manipulaci.                                                                                                | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Při čerpání může dojít k výbojům statické elektřiny.                                                                                                           | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výboj statické elektřiny může způsobit požár.                                                                                                                  | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Omezte rychlost průtoku potrubím při čerpání, aby se zamezilo hromadění elektrostatických výbojů (< 1 m/s zůstává ponořeno dvojnásobek průměru, poté < 7 m/s). | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Omezte rychlost průtoku potrubím při čerpání, aby se zamezilo hromadění elektrostatických výbojů (< 10 m/s).                                                   | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výpary jsou těžší než vzduch a šíří se v úrovni nad zemí, může dojít ke vzdálenému spuštění.                                                                   | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Používají-li se objemová čerpadla, musí být vybavena vypouštěcími ventily kapaliny.                                                                            | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Používejte elektrické / ventilační / osvětlovací a další zařízení do výbušného prostředí.                                                                      | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Používejte odpovídající zařízení pro vložení do IBC či jiných kontejnerů.                                                                                      | x               |                    |                     |
| <b>Reakce</b><br>P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):<br>Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.<br>Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].<br>P370+P378<br>V případě požáru: K hašení použijte vodní postřik, postřik nebo pěnu, suchý prášek nebo CO <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                                                    | Kontejnery (ICB) a další kontejnery musí být vyrobeny z odpovídajícího materiálu.                                                                              | x               |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zajistěte elektrickou kontinuitu propojením a uzemněním veškerého zařízení.                                                                                    | x               | x                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel.                                                                                                                    | x               | x                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uhaste jakýkoli otevřený oheň. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje zapálení. Zamezte vzniku jisker.                                                                | x               | x                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kontejner otevírejte a manipulujte s ním opatrně v dobře větraných prostorách.                                                                                 | x               | x                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zamezte přeplnění.                                                                                                                                             | x               | x                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEVYPOUŠTĚJTE zbytky do kanalizace.                                                                                                                            | x               | x                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Používejte pouze při odpovídajícím větrání.                                                                                                                    |                 |                    | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vyvarujte se všech možných zdrojů zapálení.                                                                                                                    |                 |                    | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kontejner nepropichujte ani nespalujte.                                                                                                                        |                 |                    | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prázdné tlakové nádoby se musí vrátit dodavateli.                                                                                                              |                 |                    | x                   |

| <b>Skladování</b><br>P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.<br>P501 Odstraňte obsah/obal jako zvláštní odpad. | <b>Skladování</b>                                                                                                    |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                                                                           | Skladujte v zadržovací nádrži, dobře větrané a mimo dosah slunečního světla, zdrojů zapálení a dalších zdrojů tepla. | x |   |   |
|                                                                                                                                           | Teplota skladování: okolní prostředí.                                                                                | x |   |   |
|                                                                                                                                           | Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení / jisker / otevřeného plamene / teplých povrchů. Zákaz kouření.               | x | x | x |
|                                                                                                                                           | Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.                                                                  | x | x | x |
|                                                                                                                                           | Kontejner skladujte na dobře větraném místě.                                                                         | x | x | x |
|                                                                                                                                           | Skladujte v uzavřeném kontejneru.                                                                                    | x | x | x |

#### 4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda jeho provozní podmínky vyhovují podmínkám popsaným v těchto expozičních scénářích

##### 4.1. Pracovníci

Účelem kvalitativní charakterizace rizik je posoudit „pravděpodobnost, že se při provedení scénáře expozice daným účinkům zamezí“ (nařízení REACH, příloha I, bod 6.5).

Cílem obecného přístupu je omezit či zamezit styku s produktem a nehodám s ním spojeným. Implementace opatření kontroly rizik a provozních podmínek však musí být úměrná úrovni obav z rizika, které produkt představuje pro lidské zdraví. Je nutné kontrolovat expozici k dosažení přijatelné úrovně rizika, aby se implementací vybraných opatření kontroly rizik zajistilo, že pravděpodobnost události nastalé v důsledku nebezpečnosti produktu bude zanedbatelná a riziko bude „pod kontrolou“.

V souvislosti s hořlavostí bylo provedeno posouzení rizik a opatření kontroly rizik související se zacházením a skladováním lze shrnout následovně:

„Rizika jsou zvládnuta, když je produkt mimo dosah zdrojů zapálení.“